

Garantía de 2 años



INVERSORES CARGADORES

1.5KW - 2KW - 3KW

CARACTERISTICAS

- Controlador MPPT incorporado
- Eficiencia de 99% del MPPT
- Compatible con baterías de litio, gel y AGM.
- Varios modos de trabajo.
- Puerto RS 485 para monitoreo WIFI (Opcional)
- Protección contra baja tensión, sobrecarga, corto circuito y polaridad inversa.

	MODELO	1500W	2000W	3000W	
Entrada del inversor	Capacidad nominal	1500W	2000W	3000W	
	Potencia pico	4500W	6000W	9000W	
	Rango de voltaje comercial	110VAC:83V-137VAC 120VAC:90V-150V			
	Rango de frecuencia AC	45-65 HZ			
	Eficiencia	>85%			
Controlador Solar MPPT	Controlador solar MPPT	60A	80A	80A	100A
	Potencia de entrada PV	720W (12V) 1440W (24V)	1920W (24V)	1920W (24V)	2400W (24V)
	Potencia máxima de entrada PV	900W (12V)	2400W (24V)	2400W (24V)	3000W (24V)
		1800W(24V)			
	Rango de voltaje de entrada	130VOC			
Batería	Tipo	batería de plomo, batería de GEL, batería de litio			
	Voltaje DC	12VDC /24VDC			
	Rango del voltaje de entrada	12VDC:10.5-15VDC 24VDC:21-30VDC			
	Carga flotante	12V:12.9~ 13.6 V 24V:25.8V~27.2V			
	Restablecimiento de baja tensión	12VDC:12.6-14.4VDC 24VDC:25.2-28.8VDC			
	Configuración de desconexión por bajo voltaje	12VDC:10-10.9V 24VDC:20-21.8V			
	Protección contra sobretensión	12VDC:16.7VDC 24VDC:33.4V			
	Alarma de sobretensión	12VDC:15VDC 24VDC:30V			
	Carga AC	5A-30A	5A-40A		

	MODELO	1500W	2000W	3000W
Salida del inversor	Capacidad de arranque del motor eléctrico	1HP	1.5HP	
	Rango de tensión del regulador (VAC)	110/ 120		
	Factor de Potencia	100%		
	Tiempo de transferencia	5ms(Incluyendo el tiempo de detección)		
	Protección de temperatura	≥85 °C alarma ≥90°C apagado de la máquina		
	Sobrecarga	El IPS se apaga automáticamente si la sobrecarga supera el 110%-120% del valor normal durante 30 segundos, el IPS reanuda automáticamente reanudar el trabajo si la sobrecarga llega a la carga nominal.		
	Forma de onda	Onda sinusoidal pura		
	Frecuencia	50- 60 HZ		
	Gama de frecuencias de salida (modo de alimentación eléctrica)	Seguimiento automático		
	Protecciones	Sobrecarga, cortocircuito, alta y baja tensión de la batería, protección de alta y baja tensión de entrada de CA50- 60 HZ		
	Método de conversión	Interactivo		
	Temperatura	Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ + 50°C	
Método térmico		Ventilador de refrigeración en control inteligente≤42°C ventilador gira lentamente a ≥45°C ventilador gira rápido.		
Apariencia	Medidas equipo (Alto*Ancho*Largo)	470*183*285mm		
	Medidas equipo con caja (Alto*Ancho*Largo)	580*200*380mm		
	Peso neto (kg)	14	18	20
	Peso total (kg)	16	20	22

Diagrama de conexión

